


31101-050-0501



Sainte-Monique

NA	Zone composée de sol à prédominance argileuse, avec ou sans érosion, susceptible d'être affectée par les chocs de terrain	DE	Zone comprise entre les limites de stabilité
NA	Zone composée de sol à prédominance argileuse, sans érosion importante, sensible aux interventions d'origine anthropique	DE	Zone comprise entre les limites de stabilité
NA	Zone composée de sol à prédominance sableuse, avec érosion, susceptible d'être affectée des glissements de terrain d'origine anthropique ou naturelle	DE	Zone comprise entre les limites de stabilité
NA	Zone composée de sol à prédominance sableuse, sans érosion, susceptible d'être affectée des glissements de terrain d'origine anthropique ou naturelle	DE	Zone comprise entre les limites de stabilité

Note: Les zones fonctionnelles correspondant à tous les talus qui se trouvent claires représentent les bandes de protection à la base de la zone

Zones de contraintes relatives aux glissements fortement rétrogressifs

NA	Zone composée de sol à prédominance argileuse, suite généralement au glissement de terrain, susceptible d'être affectée par un glissement de terrain de grande largeur	DE	Zone comprise entre les limites de stabilité
NA	Zone située à la base des talus pouvant être affectée par glissement de glissement de terrain	DE	Zone comprise entre les limites de stabilité

Cette carte a pour but de localiser les parties de territoire où doivent s'appliquer les mesures relatives aux gisements de terrain prescrits par le gouvernement du Québec. La carte est accompagnée d'un guide qui explique son utilisation ainsi que l'application du cadre normatif.

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes et des données recueillies lors de la cartographie ainsi qu'à partir de relevés lidar appropriés. Quant au cadre normatif, il a été élaboré en fonction des gisements appréhendés et de l'intervention ou de l'utilisation projetée.

Le fait qu'un site soit situé à l'intérieur d'une zone ne signifie pas qu'un gisement de terrain survient inévitablement sur ce site, mais cela indique plutôt qu'il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site qui se situe à l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il n'y a pas de gisement de terrain sur ce terrain, mais plutôt que la probabilité qu'il le soit est extrêmement faible.

Surface référence géodésique	Ellipsoïde GRS 80
Système référence géodésique	NAD 83 compatible avec le système mondial WGS84
Projection cartographique	Mercator transverse modifiée zone de 3°. Système de coordonnées planaires du Québec (SCQPS), fus
Longitude d'origine (méridien central)	73° 30' ouest
Latitude d'origine (équateur)	0°
Coordonnées d'origine	X : 304 800 mètres ; Y : 0 mètre
Facteur d'échelle	0,9999

(1 cm sur la carte équivaut à 5000 cm sur le terrain, soit 50 mètres)

0 100 200 300 400 500

1 / 5000

Données	Organisme
Topographie de référence par relevé lidar aéroporté	Gouvernement du Québec
Orthophotographie numérique	MRC de la région Centre-du-

Réalisation

Production : Ministère des Transports et de la Mobilité durable
 Direction générale du laboratoire des chaussées
 Direction de la géotechnique et de la géologie
 Version 2.1 (septembre 2023)

© Gouvernement du Québec
 Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 3^e trimestre 2023

MRC de la région Centre-du-Québec Printemps 2020

© Gouvernement du Québec
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 3^e trimestre 2023

**Transports
et Mobilité durable**
Québec